

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Цены указаны в рублях, без НДС**  
 01.01.2022 г.

**Тензопреобразователи серии D ТУ 26.51.82-003-37400562-2017**

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| D0,25... D2,5                              | 2305                      | 2095      | 1905      | 1780          |
| D4... D25                                  | 2055                      | 1890      | 1680      | 1605          |
| D40 ... D60                                | 2215                      | 1995      | 1855      | 1735          |
| D100 ... D150                              | 2320                      | 2110      | 1945      | 1820          |

**Тензопреобразователи серии D-T (термокомпенсированные) ТУ 26.51.82-003-37400562-2017**

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| D0,25-T... D2,5-T                          | 2520                      | 2305      | 2125      | 1960          |
| D4-T... D25-T                              | 2245                      | 2095      | 1935      | 1770          |
| D40-T ... D60-T                            | 2400                      | 2230      | 2070      | 1890          |
| D100-T ... D150-T                          | 2535                      | 2330      | 2175      | 1975          |

**Цены на тензопреобразователи серии MD (без НДС) ТУ 26.51.82-001-37400562-2017**  
 рабочий диапазон температур от -45°C до +125°C

| Наименование изделия, условное обозначение      | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|---|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|   | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| MD (MC) 0,25; 0,4; 0,6; 1,0 - 10-С или V (11-V) | 2025                      | 1820      | 1625      | 1590          |
| MD (MC) 1,6 ..... 25 - 10-С или V (11-V)        | 1810                      | 1625      | 1485      | 1425          |
| MD (MC) 40; 60 - 10-С или V (11-V)              | 2025                      | 1820      | 1625      | 1580          |
| MD (MC) 100; 150 - 10-С или V (11-V)            | 2175                      | 1975      | 1735      | 1660          |

**Цены на тензопреобразователи серии MD (без НДС) ТУ 26.51.82-001-37400562-2017**  
 рабочий диапазон температур от -45°C до +155°C

| Наименование изделия, условное обозначение      | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|---|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|   | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| MD (MC) 0,25; 0,4; 0,6; 1,0 - 20-С или V (21-V) | 2750                      | 2495      | 2265      | 2210          |
| MD (MC) 1,6 ..... 25 - 20-С или V (21-V)        | 2520                      | 2265      | 2080      | 1985          |
| MD (MC) 40; 60 - 20-С или V (21-V)              | 2750                      | 2470      | 2255      | 2160          |
| MD (MC) 100; 150 - 20-С или V (21-V)            | 2880                      | 2705      | 2400      | 2265          |

**Цены на тензопреобразователи серии MD (без НДС) ТУ 26.51.82-001-37400562-2017**  
 рабочий диапазон температур от -45°C до +200°C

| Наименование изделия, условное обозначение      | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|---|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|   | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| MD (MC) 0,25; 0,4; 0,6; 1,0 - 30-С или V (31-V) | 3280                      | 2985      | 2730      | 2605          |
| MD (MC) 1,6 ..... 25 - 30-С или V (31-V)        | 3180                      | 2880      | 2615      | 2435          |
| MD (MC) 40; 60 - 30-С или V (31-V)              | 3330                      | 3010      | 2750      | 2615          |
| MD (MC) 100; 150 - 30-С или V (31-V)            | 3405                      | 3160      | 2940      | 2785          |

**Цены на тензопреобразователи серии РТ (без НДС) ТУ 26.51.82-001-37400562-2017  
рабочий диапазон температур от -45°С до +125°С**

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| РТ 4 (6,10 .... 25) - 10 (11)              | 2090                      | 1905      | 1800      | 1635          |
| РТ 40 (60) - 10 (11)                       | 2255                      | 2040      | 1925      | 1735          |
| РТ 100 (150) - 10 (11)                     | 2360                      | 2130      | 1985      | 1810          |

**Цены на тензопреобразователи серии РТ (без НДС) ТУ 26.51.82-001-37400562-2017  
рабочий диапазон температур от -45°С до +155°С**

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| РТ 4 (6,10 .... 25) - 20 (21)              | 2785                      | 2535      | 2400      | 2175          |
| РТ 40 (60) - 20 (21)                       | 3035                      | 2695      | 2575      | 2320          |
| РТ 100 (150) - 20 (21)                     | 3115                      | 2840      | 2645      | 2390          |

**Цены на тензопреобразователи серии РТ (без НДС) ТУ 26.51.82-001-37400562-2017  
рабочий диапазон температур от -45°С до +200°С**

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| РТ 4 (6,10 .... 25) - 30 (31)              | 3405                      | 3140      | 2910      | 2675          |
| РТ 40 (60) - 30 (31)                       | 3660                      | 3395      | 3080      | 2880          |
| РТ 100 (150) - 30 (31)                     | 3785                      | 3450      | 3195      | 2955          |

**Цены на тензопреобразователи серии НР (без НДС) ТУ 26.51.82-001-37400562-2017  
рабочий диапазон температур от -45°С до +125°С**

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| НР 0,06 (0,1; 0,16) - 10 (11)              | 3140                      | 2880      | 2590      | 2390          |
| НР 0,25 (0,4...1,0) - 10 (11)              | 2835                      | 2575      | 2305      | 2160          |
| НР 1,6 (2,5...25) - 10 (11)                | 2615                      | 2390      | 2200      | 1995          |
| НР 40 (60) - 10 (11)                       | 2910                      | 2640      | 2350      | 2175          |
| НР 100 (150) - 10 (11)                     | 3115                      | 2835      | 2505      | 2330          |

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м больше на 30%

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м больше на 35%

**Цены на тензопреобразователи серии НР (без НДС) ТУ 26.51.82-001-37400562-2017  
рабочий диапазон температур от -45°С до +155°С**

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| НР 0,06 (0,1; 0,16) - 20 (21)              | 3680                      | 3335      | 3070      | 2890          |
| НР 0,25 (0,4...1,0) - 20 (21)              | 3290                      | 3035      | 2750      | 2565          |
| НР 1,6 (2,5...25) - 20 (21)                | 3115                      | 2810      | 2590      | 2460          |
| НР 40 (60) - 20 (21)                       | 3385                      | 3215      | 2810      | 2660          |
| НР 100 (150) - 20 (21)                     | 3460                      | 3315      | 2940      | 2735          |

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м больше на 30%

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м больше на 35%

**Цены на тензопреобразователи серии НР (без НДС) ТУ 26.51.82-001-37400562-2017  
рабочий диапазон температур от -45°С до +200°С**

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| НР 0,06 (0,1; 0,16) - 30 (31)              | 4015                      | 3630      | 3355      | 3185          |
| НР 0,25 (0,4...1,0) - 30 (31)              | 3645                      | 3355      | 3115      | 2965          |
| НР 1,6 (2,5...25) - 30 (31)                | 3440                      | 3185      | 2975      | 2805          |
| НР 40 (60) - 30 (31)                       | 3700                      | 3470      | 3210      | 3010          |
| НР 100 (150) - 30 (31)                     | 3745                      | 3660      | 3355      | 3105          |

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м больше на 30%

Цена на тензопреобразователи НР-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м больше на 35%

**Цены на тензопреобразователи серии HPL (без НДС) ТУ 26.51.82-006-37400562-2017  
рабочий диапазон температур от -45°C до +125°C**

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| HPL 0,06 (0,1; 0,16) - 10 (11)             | 3230                      | 2970      | 2670      | 2460          |
| HPL 0,25 (0,4...1,0) - 10 (11)             | 2920                      | 2660      | 2380      | 2230          |
| HPL 1,6 (2,5...25) - 10 (11)               | 2700                      | 2460      | 2265      | 2060          |
| HPL 40 (60) - 10 (11)                      | 3000                      | 2725      | 2425      | 2245          |
| HPL 100 (150) - 10 (11)                    | 3210                      | 2920      | 2580      | 2400          |

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем 0,5 м больше на 30%

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем более 0,5 м больше на 35%

**Цены на тензопреобразователи серии HPL (без НДС) ТУ 26.51.82-006-37400562-2017  
рабочий диапазон температур от -45°C до +155°C**

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| HPL 0,06 (0,1; 0,16) - 20 (21)             | 3795                      | 3440      | 3160      | 2980          |
| HPL 0,25 (0,4...1,0) - 20 (21)             | 3390                      | 3125      | 2835      | 2640          |
| HPL 1,6 (2,5...25) - 20 (21)               | 3210                      | 2890      | 2670      | 2530          |
| HPL 40 (60) - 20 (21)                      | 3485                      | 3310      | 2890      | 2740          |
| HPL 100 (150) - 20 (21)                    | 3565                      | 3415      | 3025      | 2815          |

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем 0,5 м больше на 30%

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем более 0,5 м больше на 35%

**Цены на тензопреобразователи серии HPL (без НДС) ТУ 26.51.82-006-37400562-2017  
рабочий диапазон температур от -45°C до +200°C**

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| HPL 0,06 (0,1; 0,16) - 30 (31)             | 4140                      | 3745      | 3455      | 3285          |
| HPL 0,25 (0,4...1,0) - 30 (31)             | 3750                      | 3460      | 3210      | 3055          |
| HPL 1,6 (2,5...25) - 30 (31)               | 3550                      | 3285      | 3070      | 2890          |
| HPL 40 (60) - 30 (31)                      | 3810                      | 3575      | 3310      | 3105          |
| HPL 100 (150) - 30 (31)                    | 3865                      | 3770      | 3455      | 3195          |

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем 0,5 м больше на 30%

Цена на тензопреобразователи HPL-P с гибким кабелем более 0,5 м больше на 35%

**Цены на тензопреобразователи серии HD (без НДС) ТУ 26.51.82-007-37400562-2017  
рабочий диапазон температур от -45°C до +125°C**

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| HD 100 (160; 200; 250) - 10 (11)           | 3985                      | 3500      | 3300      | 3010          |
| HD 400 (500) - 10 (11)                     | 4760                      | 4240      | 4035      | 3740          |

**Цены на тензопреобразователи серии HD (без НДС) ТУ 26.51.82-007-37400562-2017  
рабочий диапазон температур от -45°C до +155°C**

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| HD 100 (160; 200; 250) - 20 (21)           | 4655                      | 4265      | 3865      | 3530          |
| HD 400 (500) - 20 (21)                     | 5485                      | 5070      | 4665      | 4325          |

**Цены на тензопреобразователи серии HD (без НДС) ТУ 26.51.82-007-37400562-2017  
рабочий диапазон температур от -45°C до +200°C**

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| HD 100 (160; 200; 250) - 30 (31)           | 4830                      | 4325      | 4135      | 3840          |
| HD 400 (500) - 30 (31)                     | 5615                      | 5050      | 4850      | 4565          |

**Цены на тензопреобразователи серии С (без НДС) ТУ 26.51.82-005-37400562-2019**

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |           |           |               |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт. | 50-99 шт. | более 100 шт. |
| C05  | 2605                      | 2360      | 2155      | 2010          |
| C10; C40; C50                              | 2425                      | 2195      | 2010      | 1870          |

**Цены на тензопреобразователи серии Н (без НДС) ТУ 4212-005-37400562-2015**

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |             |             |               |
|--|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт.   | 50-99 шт.   | более 100 шт. |
| <b>Н 100; Н200; Н300</b>                   | <b>2605</b>               | <b>2360</b> | <b>2155</b> | <b>2010</b>   |

Цена на тензопреобразователи Н-Р с гибким кабелем длиной 0,5 м больше на 30%

Цена на тензопреобразователи Н-Р с гибким кабелем длиной более 0,5 м больше на 35%

**Цены на тензопреобразователи серии Р (без НДС) ТУ 4212-004-37400562-2013**

рабочий диапазон температур от -40°С до +100°С

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |             |             |               |
|--|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт.   | 50-99 шт.   | более 100 шт. |
| <b>Р 0,16 (0,25 ... 1) - 10 (11) - D19</b> | <b>1915</b>               | <b>1710</b> | <b>1520</b> | <b>1435</b>   |
| <b>Р 0,25 (0,4 ... 1) - 10 (11) - D17</b>  |                           |             |             |               |
| <b>Р 1,6 (2,5 ... 40) - 10 (11) - D17</b>  | <b>1700</b>               | <b>1520</b> | <b>1360</b> | <b>1260</b>   |
| <b>Р 1,6 (2,5 ... 40) - 10 (11) - D15</b>  |                           |             |             |               |
| <b>Р 1,6 (2,5 ... 40) - 10 (11) - D15</b>  | <b>4245</b>               | <b>3785</b> | <b>3395</b> | <b>3145</b>   |

Цена на тензопреобразователь Р с омываемой мембраной больше на 5%

**Цены на тензопреобразователи серии Р (без НДС) ТУ 4212-004-37400562-2013**

рабочий диапазон температур от -20°С до +155°С

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |             |             |               |
|--|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт.   | 50-99 шт.   | более 100 шт. |
| <b>Р 0,16 (0,25 ... 1) - 20 (21) - D19</b> | <b>2710</b>               | <b>2435</b> | <b>2180</b> | <b>2050</b>   |
| <b>Р 0,25 (0,4 ... 1) - 20 (21) - D17</b>  |                           |             |             |               |
| <b>Р 1,6 (2,5 ... 40) - 20 (21) - D17</b>  | <b>2460</b>               | <b>2215</b> | <b>1975</b> | <b>1850</b>   |
| <b>Р 1,6 (2,5 ... 40) - 20 (21) - D15</b>  |                           |             |             |               |
| <b>Р 1,6 (2,5 ... 40) - 10 (21) - D15</b>  | <b>6145</b>               | <b>5530</b> | <b>4930</b> | <b>4625</b>   |

Цена на тензопреобразователь Р с омываемой мембраной больше на 5%

**Цены на тензопреобразователи серии Р (без НДС) ТУ 4212-004-37400562-2013**

рабочий диапазон температур от -20°С до +200°С

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |             |             |               |
|--|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
|  | 1-19 шт.                  | 20-49 шт.   | 50-99 шт.   | более 100 шт. |
| <b>Р 0,16 (0,25 ... 1) - 30 (31) - D19</b> | <b>3280</b>               | <b>2940</b> | <b>2635</b> | <b>2465</b>   |
| <b>Р 0,25 (0,4 ... 1) - 30 (31) - D17</b>  |                           |             |             |               |
| <b>Р 1,6 (2,5 ... 40) - 30 (31) - D17</b>  | <b>3165</b>               | <b>2855</b> | <b>2540</b> | <b>2290</b>   |
| <b>Р 1,6 (2,5 ... 40) - 30 (31) - D15</b>  |                           |             |             |               |
| <b>Р 1,6 (2,5 ... 40) - 10 (31) - D15</b>  | <b>7910</b>               | <b>7140</b> | <b>6350</b> | <b>5725</b>   |

Цена на тензопреобразователь Р с омываемой мембраной больше на 5%

**Цены на преобразователи давления с унифицированным выходным сигналом**

серии РТМ и РТМ-М (без НДС) ТУ 26.51.82-002-37400562-2017

| Наименование изделия, условное обозначение | Объем заказываемой партии |             |             |              |
|--|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
|  | 1-9 шт.                   | 10-24 шт.   | 25-49 шт.   | более 50 шт. |
| <b>РТМ - (0,16 ... 100)-0,5%-С1-М20</b>    | <b>7260</b>               | <b>6825</b> | <b>6415</b> | <b>6030</b>  |
| <b>РТМ-М - (0,1 ... 250)-0,5%-С1-М20</b>   | <b>7260</b>               | <b>6825</b> | <b>6415</b> | <b>6030</b>  |

Цена преобразователей с основной погрешностью 0,25% и суммарной погрешностью 1% больше на 20% цены преобразователей с основной погрешностью 0,5%.

Цена преобразователей с разъемом С2 (ф. Hirschmann) больше цены преобразователей с разъемом С1 (ф. НТР) на 270 руб.

Цена преобразователей с резьбой, отличной от М20\*1,5-8g больше цены преобразователей с резьбой М20 на 10%