

<b>Датчик-реле давления ДЕМ-102С -</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>,</b>	<b>X</b>	<b>,</b>	<b>X</b>	<b>,</b>	<b>X</b>	<b>,</b>	<b>X</b>	<b>,</b>	<b>X</b>
Направление зоны возврата относительно уставки: «1» – в сторону повышения давления; «2» – в сторону понижения давления															
Диапазон уставок, МПа: «01» – от 0,02 до 0,4; «02» – от 0,1 до 1,4; «03» – от - 0,09 до 0,32; «04» – от 0,02 до 0,4; «05» – от 0,2 до 3,0; «06» – от 1,0 до 6,0															
Электрический соединитель <sup>1</sup> : «1» - типа ШР; «2» - по EN 175301-803 форма А; «3» - типа 2РТТ															
Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69: «ОМ5» – исполнение ОМ, категория 5; «УХЛ3» – исполнение УХЛ, категория 3 «Э» – при поставке на экспорт															
Уставка (значение уставки срабатывания согласно таблице 1 с указанием единиц измерения) Зона возврата <sup>2</sup> (значение регулируемой зоны возврата согласно таблице 1 с указанием единиц измерения)															
Комплект монтажных частей «К1» <sup>3</sup>															

#### Примечание

- 1 – тип ШР (розетка с прямым патрубком) только в климатическом исполнении УХЛ3, тип 2РТТ (розетка с прямым патрубком) только в климатическом исполнении ОМ5;  
2 – только для прибора с регулируемой зоной возврата;  
3 – поставляется по отдельному заказу.

#### Примеры записи обозначений приборов ДЕМ-102С при их заказе

- датчик-реле давления ДЕМ-102С с направлением зоны возврата в сторону понижения давления относительно уставки, с диапазоном уставок от 0,1 до 1,4 МПа, с соединителем по EN 175301-803 форма А, климатического исполнения УХЛ3, с уставкой срабатывания 0,6 МПа, с комплектом монтажных частей К1:  
«Датчик-реле давления ДЕМ-102С-2-02-2, УХЛ3, уставка 0,6 МПа, К1 ТУ 4212-147-00227471-2012».
- то же, при отсутствии в заказе величины срабатывания уставки:  
«Датчик-реле давления ДЕМ-102С-2-02-2, УХЛ3, К1 ТУ 4212-147-00227471-2012».
- датчик-реле давления ДЕМ-102С с направлением зоны возврата в сторону повышения давления относительно уставки, с диапазоном уставок от 0,2 до 3 МПа, с соединителем типа 2РТТ, климатического исполнения ОМ5, при поставке на экспорт:  
«Датчик-реле давления ДЕМ-102С-1-05-3, ОМ5, Э, ТУ 4212-147-00227471-2012».