

Заменяемость датчиков-реле температуры ТАМ-103 датчиками-реле температуры ТДМ-103

Полное обозначение ТАМ103	Пределы уставок	Максимальная температура среды	Способ электрического подсоединения	Наличие защитного кожуха	Полное обозначение ТДМ-103
ТАМ-103-01.1.1	от -50 ⁰ С до +50 ⁰ С	+80 ⁰ С	Сальниковый ввод	есть	ТДМ-103-01.1.1
ТАМ-103-01.1.2			Сальниковый ввод	нет	ТДМ-103-01.1.2
ТАМ-103-01.2.1			Соединитель 2РМДТ18	есть	ТДМ-103-01.2.1
ТАМ-103-01.2.2			Соединитель 2РМДТ18	нет	ТДМ-103-01.2.2
ТАМ-103-02.1.1	от -30 ⁰ С до +70 ⁰ С	+100 ⁰ С	Сальниковый ввод	есть	ТДМ-103-02.1.1
ТАМ-103-02.1.2			Сальниковый ввод	нет	ТДМ-103-02.1.2
ТАМ-103-02.2.1			Соединитель 2РМДТ18	есть	ТДМ-103-02.2.1
ТАМ-103-02.2.2			Соединитель 2РМДТ18	нет	ТДМ-103-02.2.2
ТАМ-103-03.1.1	от 0 ⁰ С до +100 ⁰ С	+130 ⁰ С	Сальниковый ввод	есть	ТДМ-103-03.1.1
ТАМ-103-03.1.2			Сальниковый ввод	нет	ТДМ-103-03.1.2
ТАМ-103-03.2.1			Соединитель 2РМДТ18	есть	ТДМ-103-03.2.1
ТАМ-103-03.2.2			Соединитель 2РМДТ18	нет	ТДМ-103-03.2.2
ТАМ-103-04.1.1	от +70 ⁰ С до 170 ⁰ С	+200 ⁰ С	Сальниковый ввод	есть	ТДМ-103-04.1.1
ТАМ-103-04.1.2			Сальниковый ввод	нет	ТДМ-103-04.1.2
ТАМ-103-04.2.1			Соединитель 2РМДТ18	есть	ТДМ-103-04.2.1
ТАМ-103-04.2.2			Соединитель 2РМДТ18	нет	ТДМ-103-04.2.2